



- ### Legenda
- Werkgrens
 - Bestaande situatie
 - Nieuwe situatie
 - Materiaalgrens
 - Bestaande hoogte
 - Nieuwe hoogte
 - Aanduiding locatie inrit
 - Dwarshelling verharding
 - Aanbrengen cementloze betontegels CERO o.g., 200x200x80mm, halfsteensverband (nritten in stroomverband), kleur: grijs
 - Aanbrengen voetjes markering schoolroute op tegels 200x200x80mm, Thermoplast, kleur: oranje 2008
 - Opnieuw aanbrengen betontegels, 200x200x80mm, kleur: antraciet, lichtgrijs, donkergrijs conform bestaand patroon (hergebruik)
 - Opnieuw aanbrengen betontegels, 200x200x80mm, kleur: antraciet, randen lichtgrijs conform bestaand verband (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsstenen, keformaat, keperverband, kleur: heiderood
 - Aanbrengen zig-zag oversteek betonstraatsstenen, keformaat, kleur: oranje 2008
 - Aanbrengen 2 strekken betonstraatsstenen bij zig-zag oversteek, keformaat, kleur: antraciet
 - Aanbrengen betonstraatsstenen, keformaat, keperverband, kleur: grijs (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsstenen, keformaat, elleboogverband, kleur: antraciet
 - Aanbrengen markering schoolzone, BSS keformaat in elleboogverband, inribaan (conform norm 320180)
 - Herstraten aansluitende bestrating (hergebruik)
 - Opnieuw aanbrengen bestrating (hergebruik)
 - Aanbrengen 1/2 sinusdrenpel 30 km/h BSS keformaat, sinus 8cm, lang 1,05m (conform norm 830410)
 - Aanbrengen inrichtingstructuur particuliere inrit, inritteindblok 600x300x200mm + BSS keformaat, halfsteens, kleur: grijs + 1 strek BSS waalformaat, kleur: grijs (conform norm 83040)
 - Aanbrengen inrichtingstructuur zijstraat/parkerterrein, inritblok 650x300x200mm, kleur: grijs + 1 strek BSS waalformaat, kleur: grijs (conform norm 86000)
 - Aanbrengen inrichtingstructuur zijstraat, inritblok 800x500x180mm, kleur: grijs (conform norm 86000)
 - Aanbrengen opsluifband 60x200 mm, kleur: grijs (conform norm 85200), op zand
 - Aanbrengen opsluifband 120x250 mm, kleur: grijs (conform norm 85200), op zand en t.p.v. groenvak in beton
 - Aanbrengen opsluifband 200x200 mm, kleur: grijs, op zand
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur: grijs (conform norm 85200), op zand
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur: grijs (conform norm 85200), op zand en t.p.v. groenvak in beton
 - Aanbrengen eindverloopband 180/200x250 mm naar maaveld (links), kleur: grijs, op zand
 - Aanbrengen bandverlaging 180/200x250 mm <-> 200x150mm, kleur: grijs, op zand (conform norm 850002)
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250 mm <-> 180/200x200mm (links), kleur: grijs, op zand
 - Aanbrengen verloopband 40/150x250 mm naar maaveld (rechts), kleur: grijs, op zand
 - Aanbrengen uitstroomband 300x600 mm met tegel 600x600x80mm, kleur: grijs, in beton (conform norm 85200, detail 1)
 - Aanbrengen parkeervakmarkering, 1-3-1 streep, BSS, keformaat, kleur: wit
 - Aanbrengen E-symbooltegel 300x300x60mm (conform norm 830008)
 - Aanbrengen fietsbuisje, U-vorm (zwart, conform bestaand)
 - Aanbrengen afvalbak, Capitale 55 liter (conform norm 632000), kleur: oranje 2008
 - Aanbrengen houten afzetpaal (conform norm 630001)
 - Op hoogte gestelde inspectieput met putrand en deksel
 - Aanbrengen straat-, en trottoirkolk (conform norm 271200)
 - Aanbrengen slokop-kolk met waierdeksel in groenstrook (principedetail 3) of tegen kantopsteking (principedetail 4)
 - Straatpot 'water' op hoogte brengen
 - Straatpot 'brandkraan' vernieuwen (type AVK, Purbra) en op hoogte brengen (norm 833010)
 - Straatpot 'gas' op hoogte brengen
 - Inzaaien terrein met grasmengsel Barenburg mowsaver 2,5 kg / are
 - Aanbrengen heesterbeplanting (zie plantlijst)
 - Bestaande haagbeplanting handhaven
 - Aanbrengen haagbeplanting, Dijkwilg (Elaeagnus ebbingei 'Albert Doorenbos'), 80-100cm MKT, 3 str/m2 in driehoeksverband, dubbele rij
 - Aanbrengen boom, Zilverlinde (Tilia tomentosa), plantmaat 20-25cm
 - Groeplaatsverbetering 150 cm uitzuigen rondom wortels en rest van het vak 150 cm ontgraven en aanvullen met verrijkte teelgrond 6-9% org. stofgehalte (conform BEA)
 - Groeplaatsverbetering 75 cm uitzuigen en aanvullen met verrijkte teelgrond 6-9% org. stofgehalte (conform BEA)
 - Bestaande boom handhaven

Plantlijst:

| CODE | NED. NAAM | LATINSE NAAM | PLANTMAAT | str/m2 |
|--------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| BuFF11 | Vindersruik | Buddleja davidi | 30/40 c3 | 4 |
| CsB | Dwergmispel | Coronaster x sueticus 'Coral Beauty' | 30/40 c3 | 4 |
| PG | Ganzerk | Patentia fruticosa 'Goldfinger' | 30/40 c3 | 5 |
| RBA | Sierstraak | Rubus 'Betsy Ashburner' | 30/40 c3 | 6 |
| Sch | Sneeuwbes | Symphoricarpos chenuiti 'Hancock' | 30/40 c3 | 4 |
| WL | Weigela | Weigela 'Little Red Robin' | 30/40 c3 | 4 |

| | | | | | |
|-----|------------|----|----|-----|--|
| 3.0 | 17-01-2024 | SL | LK | JHD | Derde uitgave, definitief bestek 2022157-401-CON-V3 |
| 2.0 | 16-11-2023 | SL | LK | JHD | Tweede uitgave, definitief bestek 2022157-401-CON-V2 |
| 1.0 | 09-10-2023 | SJ | LK | JHD | Eerste uitgave, behorende bij besteknr. 2022157-401-CON-V1 |

Gemeente Tilburg
 project
**Herinrichting Mincelersstraat
 Terrein MFA het Spoor**
 versie
Nieuwe situatie
 tekeningnummer
2022157-402-TEK
 projectnummer
 2022157
 bestek
 A0
 Bestek
 1:200
 Definitief
 1 van 1

Beleidsplan
 Milieu
 Ruimte
 Economie
 2019-2024
 www.tilburg.nl